

### Trituratore per vigneto e frutteto

- Per trattori da 40-90 HP (30-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Spostamento idraulico laterale (400 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschifango (diam. 130 mm)
- Rotore con diametro 168 mm di tubo e 410 mm di taglio
- Velocità periferica 45.5 m/s
- Paratie a catene di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Attacco universale a 3 punti di I cat e II cat.
- Sostegno per cardano
- Equipaggiata di martelli
- Controcoltello dentato
- Scatola 50-80 HP
- Apertura posteriore per ispezione
- Protezione antinfortunistica CE

### Shredder for vineyard and orchard

- For 40-90 HP (30-60 kW) tractors
- Cast iron gearbox with RL
- Hydraulic lateral movement (400 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 mm)
- Rotor with 168 mm diameter of tube and 410 mm of cut
- Peripheral speed 45.5 m / s
- Front protection chain bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Universal 3-point hitch of I cat and II cat.
- Cardan support
- Equipped with hammers
- Toothed counter-blade
- Box 50-80 HP
- Rear opening for inspection
- CE safety protection

### Broyeur pour vignoble et verger

- Pour les tracteurs de 40 à 90 CV (30 à 60 kW)
- Boîte de vitesses en fonte avec RL
- Mouvement latéral hydraulique (400 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diamètre 130 mm)
- Rotor avec 168 mm de diamètre de tube et 410 mm de coupe
- Vitesse périphérique 45,5 m / s
- Cloisons de chaîne de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Attelage 3 points universel pour I cat et II cat.
- Assistance Cardan
- Équipé de marteaux
- Contre-lame dentée
- Boîte 50-80 CV
- Ouverture arrière pour inspection
- Protection de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00


Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

**NEW!**



APERTURA POSTERIORE PER  
ISPEZIONE  
REAR OPENING FOR INSPECTION



**MA**



**M**

**A**

cm

**B**

cm

**C**

cm



HP/Kw



Kg



3.52.160	MA160	102	180	155	35-85	485	22	44	4
3.52.180	MA180	102	200	175	35-85	505	24	48	4
3.52.200	MA200	102	220	195	35-85	524	26	52	4
3.52.220	MA220	102	240	215	35-85	545	28	56	4