

Trinciatrice con spostamento idraulico

- Per trattori da **20-60 HP** (15-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Spostamento idraulico (350 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschifango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

Mower with hydraulic movement

- For **20-60 HP** tractors (15-44 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Hydraulic shift (350 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counterknife
- 50 HP gear box
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- CE safety guards

Broyeur à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs **20-60 HP** (15-44 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Déplacement hydraulique (350 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.
EFGCH



M



3.30.105	EFGCH 105	105	115	20-35 / 16-26	211	32	16	2
3.31.125	EFGCH 125	125	135	25-40 / 18-29	240	40	20	2
3.32.145	EFGCH 145	145	155	25-40 / 18-29	270	48	24	3
3.33.155	EFGCH 155	155	165	30-40 / 22-30	285	48	24	3
3.34.165	EFGCH 165	165	175	40-60 / 30-44	300	56	28	3
3.35.175	EFGCH 175	175	185	40-60 / 30-44	315	56	28	4
3.36.185	EFGCH 185	185	200	40-60 / 30-44	335	64	32	4
3.37.195	EFGCH 195	195	210	40-60 / 30-44	340	64	32	4