

Piatto tosaerba zincato con ruote pivotanti

- Per trattori da **14-40 HP** (10-30 kW)
- Scarico posteriore
- Robusta scatola ingranaggi 1:2.83
- Ruote pivotanti regolabili in altezza con molle
- 2 cinghie dentate ad alta resistenza
- Altezza di taglio: 2.5 - 10 cm
- **Attacco universale a 3 punti di I cat con barre flottanti**
- Telaio rinforzato 4 mm
- **Forcella porta ruote stampata**
- **Catene posteriori**
- **Punto di ingrassaggio centralizzato**
- Pulegge singolarmente bilanciate
- Protezione antinfortunistica CE

• TELAIO ZINCATO E RINFORZATO

Galvanized mower with swivel wheels

- For **14-40 HP** tractors (10-30 kW)
- Rear discharge
- Robust gearbox 1:2.83
- Rear swivel wheel adjustable in height with springs
- 2 high-strength toothed belts
- Cutting Height: 2.5 - 10 cm
- **Universal 3-point hitch cat.I with floating bars**
- Reinforced frame 4 mm
- **Moulded wheel-holder fork**
- **Rear chains**
- **Central greasing point**
- Individually balanced pulleys
- CE Safety protection

• GALVANIZED AND STRENGTHENED CHASSIS

Tondeuse galvanisée avec roues pivotantes

- Pour tracteurs de **14-40 HP** (10-30 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses robuste 1:2,83
- Hauteur des roues pivotantes réglable avec ressorts
- 2 courroies crantées à haute résistance
- Hauteur de coupe: 2.5 - 7.5 cm
- **Attelage universel 3 points avec des barres flottantes**
- Châssis renforcé de 4 mm
- **Fourches porte-roues imprimés**
- **Chaînes arrière**
- **Point de graissage centralisé**
- Poulies équilibrées individuellement
- Protections de sécurité CE

• CHÂSSIS GALVANISÉ ET RENFORCÉ

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

OPTIONAL



mod.
DM Silver



M



16.17.120	DM 120 silver	120x47	126x49	14-40 / 10-30	195	3	8X21/3X8
16.18.150	DM 150 silver	150x59	156x61	14-40 / 10-30	220	3	8X21/3X8
16.19.180	DM 180 silver	180x70	186x73	14-50 / 10-37	250	3	8X21/3X8

OPTIONAL: Lame/Blades/Lames mulching